

Borgveertangen 45° gebogen



Comfortabel werken op
moeilijk bereikbare plaatsen



44 31 J22



46 31 A22



NIEUW

- ▶ ongehinderd zicht op de punten
- ▶ goede toegang tot diepliggende borgveerringen
- ▶ capaciteit tot 140 mm diameter

KNIPEX Quality – Made in Germany

NIEUW

Borgveertangen

- ▶ goede toegang tot diepliggende borgveerringen ook wanneer andere onderdelen in de weg zitten
- ▶ sterk gesmede uitvoering
- ▶ stabiele, anti-slippunten
- ▶ chroom-vanadium elektrostaal, in olie gehard en getemperd
- ▶ kop gepolijst, benen met kunststof bekleed



Borgveertangen voor binnenringen (boringen)



- in overeenstemming met DIN 5256 D, maar 45° gebogen
- voor het monteren van borgringen in boringen van \varnothing 8 - 140 mm



Bestel-nr.	EAN 4003773-	Capaciteit voor boorwijdte \varnothing mm	↔ mm	⚖ g
44 31 J02	066941	8-13	140	95
44 31 J12	066958	12-25	140	95
44 31 J22	066965	19-60	180	145
44 31 J32	066972	40-100	225	200
44 31 J42	066989	85-140	310	465

Borgveertangen voor buitenringen (assen)



- in overeenstemming met DIN 5254 B, maar 45° gebogen
- voor het monteren van buitenringen op assen van \varnothing 3 - 140 mm



Bestel-nr.	EAN 4003773-	Capaciteit voor asgatdiameter mm	↔ mm	⚖ g
46 31 A02	066996	3-10	130	80
46 31 A12	067009	10-25	130	80
46 31 A22	067016	19-60	185	135
46 31 A32	067023	40-100	210	215
46 31 A42	067030	85-140	310	510

mm met openingsveer

Uw dealer



KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

Oberkamper Strasse 13
42349 Wuppertal (Duitsland)

Tel.: +49 (0) 202 - 47 94-0
Fax: +49 (0) 202 - 47 74 94

info@knipex.de
www.knipex.de